



XRT 522-150

R-22 制冷液体

产品说明

XRT 522-150 是全合成聚酯(POE)高性能 R-22 (HCFC) 压缩机润滑油。XRT 522-150 是设计成提供优异的可混合性而且从蒸发器到压缩机良好回油。产品的初始粘度允许压缩机润滑油被制冷剂稀释时满足需求。

应用*

- 活塞和旋转式螺杆压缩机
- R-22 (HCFC) 应用

* 为确保恰当选择润滑油请咨询 Xaerus Performance Fluids 代表。

特性和益处

特性	潜在益处
和 R-22 可混合性	蒸发效率更高；从蒸发器回油优异
很好的热稳定性	最少气相油流向下游设备 油和油滤寿命更长；维护成本最低
高粘度指数	从蒸发器回油更好；起动磨损更少 高工作温度下更多保护

健康和安全

基于已有信息 XRT 522-150 是无毒非危险品，按照设计工况使用不会引起任何不利于健康的后果。建议用户按照 MSDS 中推荐方法来使用。

典型参数

准则	值	方法
粘度，cSt @ 40° C	154.3	ASTM D-445
粘度，cSt @ 100° C	20.0	ASTM D-445
粘度指数	150	ASTM D2270
酸值，mg KOH/gm	<0.1	ASTM D-974
水分含量，ppm	<50	ASTM D-1744
比重，@ 60°F/15.6° C	1.008	ASTM D-4052
密度，lb/gal	8.40	ASTM D-4052
闪点，°F/°C	556/291	ASTM D-92
倾点，°F/°C	-44/-42	ASTM D-97

注意：以上数据并非用于准备产品规格。